Мультикоаксиальные соединители и кабельные сборки **MIL-DTL-38999**





Мультикоаксиальные соединители позволяют существенно сократить время подключения оборудования, исключают вероятность ошибки и обеспечивают превосходную надежность соединения.

Такие соединители нашли успешное применение в передовой радиоэлектронной аппаратуре гражданского и специального назначения, в том числе в авиационном оборудовании.

Рабочий диапазон частот до 18 ГГц	Высококачественные материалы
8 каналов	Рекомендуемые кабели NK-Flex-141, Multiflex_141
Готовые сборки или отдельные компоненты	Возможна доработка под кабели с различными материалами диэлектрика и диаметрами

Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Вносимые потери (на пару соединителей)	<0.3 дБ
КСВН (на пару соединителей)	<1.35
Номинальное напряжение	335 В
Напряжение пробоя	>670 В

Механические характеристики	
Число соединений	>500

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-65...+125°C
Соляной туман	96 ч.

Данный материал предназначен для ознакомления с ассортиментом. За подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в ЗАО «НКТ»
www.nkt.ru