

Техническая спецификация

Двухканальный делитель сигнала ДС-0.35-2.7



- двухканальный делитель сигнала по типу делителя Вилкинсона предназначен для передачи цифровых потоков данных стандартов TETRA, GSM, UMTS, LTE, Wi-Fi,
- обеспечивает деление сигнала на два равных сигнала с низкими вносимыми потерями и изоляцией между выходными портами.

Технические характеристики	
Диапазон рабочих частот	350-2700 МГц
КСВн на входе	<1.3
КСВн на выходе	<1.3
Импеданс	50 Ом
Потери деления	3 дБ
Прямые потери	<0.4 дБ
Изоляция между выходами	>20 дБ
Максимальная входная мощность	10 Вт

Механические характеристики	
Масса	<0.42 кг
Размеры (высота x ширина x длина)	23 мм x 120 мм x 102 мм
Конструкция разъемов	N, розетка
Материал корпуса	Алюминий

Данные об окружающей среде	
Рабочая температура	-40...+50°C
Температура хранения	-40...+50°C
Температура при транспортировке	-40...+50°C
Степень защиты (класс защиты IP)	IP65

Монтаж делителя осуществляется с помощью двух пазов длиной 40 мм и шириной 5 мм. Перед подключением делителя убедитесь, что все элементы системы отключены от источников питания.