

Техническая спецификация

Двухканальный делитель сигнала ДС-5-6



- двухканальный делитель сигнала по типу делителя Вилкинсона предназначен для передачи цифровых потоков данных стандарта Wi-Fi,
- обеспечивает деление сигнала на два равных сигнала с низкими вносимыми потерями и изоляцией между выходными портами.

Технические характеристики	
Диапазон рабочих частот	5000-6000 МГц
КСВн на входе	<1.2
КСВн на выходе	<1.2
Импеданс	50 Ом
Потери деления	3 дБ
Прямые потери	<0.3 дБ
Изоляция между выходами	>25 дБ
Максимальная входная мощность	10 Вт

Механические характеристики	
Масса	<0.22 кг
Размеры (высота x ширина x длина)	23 мм x 94 мм x 83 мм
Конструкция разъемов	N, розетка
Материал корпуса	Алюминий

Данные об окружающей среде	
Рабочая температура	-40...+50°C
Температура хранения	-40...+50°C
Температура при транспортировке	-40...+50°C
Степень защиты (класс защиты IP)	IP66

Монтаж делителя осуществляется с помощью двух пазов длиной 30 мм и шириной 5 мм. Перед подключением делителя убедитесь, что все элементы системы отключены от источников питания.