



ECOTEST Измерительные кабельные сборки для рабочих мест

- высококачественные компоненты
- отличные характеристики
- оптимальная стоимость

ECOTEST 6A

Измерительные кабельные сборки для применения на рабочих местах в диапазоне частот от 0 до 6 ГГц.

- высокая гибкость
- комплектующие **Huber+Suhner AG**
- низкие значения КСВН
- защищенные вводы соединителей
- 100% контроль ВЧ характеристик



Конфигурации на складе в Москве

Обозначение	Соединители		Длина, мм	Частота макс., ГГц	Потери, макс., дБ	КСВН макс.
ECO6A/11BNC/11BNC/1000mm	BNC вилка	BNC вилка	1000	4,0	1,65	1,30
ECO6A/11N/11N/1000mm	N вилка	N вилка	1000	6,0	2,20	1,15
ECO6A/11N/11SMA/1000mm	N вилка	SMA вилка	1000	6,0	2,20	1,20

Конфигурации со сроком производства не более 1 недели

ECO6A	/соединитель 1	/соединитель 2	Длина	мм
	1) укажите соединители:		2) определите длину:	
	11BNC	вилка BNC	от 150 до 10000	
	11N	вилка N		
	11SMA	вилка SMA		
	21N	розетка N		
	21SMA	розетка SMA		
	21BNC	розетка BNC		

ECOTEST 18A

Измерительные кабельные сборки для применения на рабочих местах в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц.

- высокая гибкость
- комплектующие **Huber+Suhner AG** и **Spectrum Electrotechnik**
- низкие значения КСВН
- защищенные вводы соединителей
- протокол измерений с каждой сборкой



Конфигурации на складе в Москве

Обозначение	Соединители		Длина, мм	Частота макс., ГГц	Потери, макс., дБ	КСВН макс.
ECO18A/11N/11N/1000mm	N вилка	N вилка	1000	18,0	2,50	1,15
ECO18A/11N/11SMA/1000mm	N вилка	SMA вилка				1,20
ECO18A/11SMA/11SMA/1000mm	SMA вилка	SMA вилка				1,20

Конфигурации со сроком производства не более 1 недели

ECO18A	/соединитель 1	/соединитель 2	Длина	мм
	1) укажите соединители:		2) определите длину:	
	11N	вилка N	от 250 до 10000	
	11SMA	вилка SMA		
	21N	розетка N		
	21SMA	розетка SMA		
	11M3	вилка тип III		
	11M9	вилка тип IX		

ECOTEST 26A

Измерительные кабельные сборки с прецизионными соединителями для применения на рабочих местах в диапазоне частот от 0 до 26 ГГц.

- высокая гибкость
- комплектующие **Huber+Suhner AG**
- низкие значения КСВН
- защищенные вводы соединителей
- протокол измерений с каждой сборкой



Наиболее часто востребованные конфигурации

Обозначение	Соединители		Длина, мм	Частота макс., ГГц	Потери, макс., дБ	КСВН макс.
ECO26A/11PC35/11PC35/1000mm	3.50mm вилка	3.50mm вилка	1000	26,5	3,2	1,25
ECO26A/11PC35/21PC35/1000mm	3.50mm вилка	3.50mm розетка	1000	26,5	3,2	1,25

Конфигурации со сроком производства не более 1 недели

ECO26A	/соединитель 1	/соединитель 2	/длина	мм
	1) укажите соединители:		2) определите длину:	
	11PC35	вилка 3.50mm	от 250 до 5000	
	21PC35	розетка 3.50mm		
	11N	вилка N		
	21N	розетка N		

ECOTEST 40A

Измерительные кабельные сборки с прецизионными соединителями для применения на рабочих местах в диапазоне частот от 0 до 40 ГГц.

- высокая гибкость
- комплектующие **Huber+Suhner AG**
- низкие значения КСВН
- защищенные вводы соединителей
- протокол измерений с каждой сборкой



Наиболее часто востребованные конфигурации

Обозначение	Соединители		Длина, мм	Частота макс., ГГц	Потери, макс., дБ	КСВН макс.
ECO40A/11SK/11SK/600mm	2.92mm вилка	2.92mm вилка	600	40,0	3,9	1,45
ECO40A/11SK/21SK/600mm	2.92mm вилка	2.92mm розетка	600	40,0	3,9	1,45

Конфигурации со сроком производства не более 1 недели

ECO40A	/соединитель 1	/соединитель 2	/длина	мм
	1) укажите соединители:		2) определите длину:	
	11SK	вилка 2,92 мм	от 250 до 2000	
	21SK	розетка 2,92 мм		
	11PC185	вилка 1,85 мм		
	21PC185	розетка 1,85 мм		
	21SMP	розетка SMP		



ЗАО «НКТ»

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.40, стр.5

Тел.: +7-495-787-05-50

Факс: +7-495-787-77-82

E-mail: info@nkt.ru

www.nkt.ru