


Техническая спецификация

Дуплексный полосно-режекторный фильтр ДФ-160/4Р8К



- Дуплексный фильтр полосно-режекторного типа предназначен для развязки передающего и приемного каналов в системах связи дуплексного типа с частотным разделением каналов,

- конструкция дуплексного фильтра выполнена в виде восьми четырехдюймовых высокочастотных коаксиальных резонаторов с квадратным поперечным сечением по режекторной схеме, обеспечивающей высокий уровень развязки между дуплексными каналами с малыми вносимыми потерями и малым разнесом частот.

Технические характеристики	
Диапазон рабочих частот	148-174 МГц
Дуплексный разнос частот (приём-передача)	>0,4 МГц
Прямые потери в канале	<2 дБ
Подавление в канале	>80 дБ
КСВн по входам в полосе пропускания	1.5
Импеданс	50 Ом
Максимальная входная мощность	200 Вт

Механические характеристики	
Масса	<23 кг
Размеры (высота x ширина x длина)	220 мм x 410 мм x 610 мм
Конструкция разъемов	N, розетка

Техническая спецификация


Данные о материалах

Материал резонаторов	Алюминий
Цвет фильтра	Черный
Материал панелей	Сталь
Покрытие панелей	Гальваническое покрытие

Данные об окружающей среде

Рабочая температура	-40...+60°C
Температура хранения	-40...+60°C
Температура при транспортировке	-40...+60°C

Характерная зависимость АЧХ



Техническая спецификация

Монтаж и подключение

Крепление дуплексного фильтра проводится с помощью винтов М8 в количестве не менее 4 шт. через установочные отверстия, расположенные на передней и задней панелях корпуса фильтра. С целью исключения ослабления крепежа в процессе эксплуатации рекомендуется установка винтов с проставкой из плоской и гроверной шайб.

Соединение заземляющего зажима дуплексного фильтра с заземляющим контуром проводится медным канатиком или гибким многожильным проводом сечением не менее 2,5 мм²

Дуплексный фильтр должен быть подключен к фидерному тракту в соответствии с пометкой о нахождении портов «ВК» (верхний канал), «НК» (нижний канал) и «АНТ» (антенна).