Кабель коаксиальный **NK-RG-214**

Гибкий ВЧ кабель
50 Ом, 6 ГГц, +85°C, 10,80 мм



Конструкция

	Материал	Описание	Диаметр
Внутренний проводник	Медь, покрытая серебром	7 проволок по 0,75 мм	2,25 мм
Изоляция	Полиэтилен		7,24 мм
Внешний проводник	Медь, покрытая серебром	Сетка	7,90 мм
Экран	Медь, покрытая серебром	Сетка	8,60 мм
Оболочка	Поливинилхлорид	Цвет: Чёрный	10,80 мм

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	6 ГГц
Напряжение пробоя	2500 В
Скорость распространения	66%
Электрическая емкость	101 пФ/м
Эффективность экранирования	> 70 дБ

Механические характеристики

Минимальный радиус изгиба	Многократный	108 мм
	Однократный	41 мм
Масса		190 г/м

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-20°C...+85°C
Диапазон температуры монтажа	-20°C...+85°C

Дополнительная информация

Аналог	Huber+Suhner RG 214 /U

Вносимое затухание

Частота, ГГЦ	Коэффициент затухания, дБ/м
0,1	0,08
0,4	0,16
1,0	0,27
1,5	0,34
2,0	0,40
2,5	0,45
3,0	0,51
4,5	0,65
6,0	0,80