NKT PRO

Кабель коаксиальный **NK-RG-58-CU**

Гибкий ВЧ кабель
50 Ом, 1 ГГц, +70°C, 4,95 мм

Конструкция

	Материал	Описание	Диаметр
Внутренний проводник	Медь, покрытая оловом	19 проволок по 0,18 мм	0,90 мм
Изоляция	Полиэтилен		2,95 мм
Внешний проводник	Медь, покрытая оловом	Сетка	3,40 мм
Оболочка	Поливинилхлорид	Цвет: Чёрный	4,95мм

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	1 ГГц
Напряжение пробоя	1500 В
Скорость распространения	66%
Задержка сигнала	5,05 нс/м
Электрическая емкость	100 пФ/м

Механические характеристики

Минимальный радиус изгиба	Многократный	50 мм
	Однократный	15 мм
Масса		48 г/м

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-20°C...+70°C
Диапазон температуры монтажа	-20°C...+70°C
Диапазон температуры хранения	-20°C...+70°C

Дополнительная информация

Аналог	Huber+Suhner RG 58 C/U

Вносимое затухание

Частота, ГГЦ	Коэффициент затухания, дБ/м
0,1	0,208
0,2	0,231
0,4	0,345
0,65	0,435
1	0,585