

Соединитель коаксиальный
NK-SM-N-7-3

N вилка кабельная прямая для кабеля
NK-Foam-400



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	6 ГГц
Напряжение пробоя	1500 В
КСВН	< 1,25
Вносимые потери	< 0,05 дБ
Сопротивление центрального контакта	< 0,8 Ом
Сопротивление внешнего контакта	< 0,4 Ом
Сопротивление изоляции	> 5000 МОм

Механические характеристики

Рекомендованное усилие затяжки гайки	1,0 - 1,4 Н·м
Усилие крепления гайки	500 Н
Вес	46,8 г

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55...+155°C
Рейтинг IP	67
Тепловой удар	MIL-STD-202G, метод 107, В
Вибрация	MIL-STD-202G, метод 204, В
Механический удар	MIL-STD-202G, метод 213, I

Монтаж

Центральный контакт	цанга
Внешний контакт	обжим

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Медь/Никель/Золото
Внешний контакт	Латунь	Сплав Медь-Цинк-Олово
Корпус	Латунь	Сплав Медь-Цинк-Олово
Гайка	Латунь	Сплав Медь-Цинк-Олово
Обжимная втулка	Медь	Сплав Медь-Цинк-Олово

Изолятор	Фторопласт
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-Foam-400; SPUMA 400; LMR-400
----------------------	---------------------------------

