


Коаксиальная кабельная сборка TestFlex®

TF50A-29M29F-01.00M

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с дополнительной защитой, с соединителями 2.92 мм вилка и 2.92 мм розетка, до 40 ГГц, длина 1000 мм



Конфигурация		
	Наименование	Описание
1	Кабель	TF-40
2	Защита кабеля	AR-60A
3	Соединитель 1	2.92 мм вилка
4	Соединитель 2	2.92 мм розетка
5	Маркировка	IS Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики		
Волновое сопротивление		50 Ом
Максимальная частота		40 ГГц
Вносимые потери		< 3,55 дБ
КСВН		< 1,30
Стабильность фазы при механическом воздействии		± 6,0°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии		± 0,05 дБ

Механические характеристики		
Длина кабельной сборки, L		1000 мм
Диаметр кабеля		6,0 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	60 мм
	Однократный	30 мм

Стойкость к ВВФ		
Диапазон рабочих температур		-40°С...+85°С

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.